

Dopomat

Čistiaci prostriedok pre intenzívne a strojové čistenie

Vlastnosti

Dopomat sa môže použiť pri ručnom aj strojovom čistení. Ľahko sa rozotiera na povrchu, pôsobí rýchlo a intenzívne, je nepenivý, následne po bežnom každodennom čistení zasychá bez šmúh. Odstraňuje olejové, masťné nečistoty, ako aj nečistoty každého druhu, vo väčšom množstve je vhodný aj na odstránenie ošetrovujúcich filmov a voskových náterov.

Zloženie (podľa 648/2004/EK)

Neionické tenzidy 5-15%, rozpúšťadlo na vodnej báze, NTA < 5%, vonné látky (Limonene).
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 10 pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 8,5

Oblasť použitia

V rámci upratovania po stavebných prácach, intenzívneho a každodenného upratovania povrchov odolných voči vode, ako je napr.: umelá živica (napr. epoxid), plochy z pálenej hlíny, umelý kameň, granát a kremenec. V rámci upratovania po stavebných prácach a intenzívneho upratovania tvrdých a flexibilných podlahových krytín odolných voči vode, ako je napr.: hladený betón, kameňobetón, mramor, linoleum, guma, PVC a polyolefin.

Nie je vhodný na čistenie podlahových krytín, ktoré boli ošetrované umelohmotným náterom.

Použitie

Bežné každodenné čistenie

(umývanie/strojové mokré čistenie):

V závislosti od znečistenia pridáme 50-80 ml k 8 litrom studenej vody.

Ručné alebo strojové intenzívne čistenie:

Pridáme 100-300 ml k 8 litrom studenej vody.

Roztok nanesieme na povrch, nasleduje drhnutie, odsávanie, potom umývanie studenou vodou.

Upratovanie po stavebných prácach:

Pridáme 1-2 litre k 8 litrom studenej vody.

Postup čistenia je rovnaký ako pri intenzívnom čistení.



**Strojové
čistenie/
priemyselné
čistenie**

Spotreba / m²

Umývanie/strojové mokré čistenie: 1-2 ml

Ručné alebo strojové intenzívne čistenie: 2-4 ml

Upratovanie po stavebných prácach: 60 ml

Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku
v domácnostiach!

Balenie

10 litrový kanister
200 litrový sud

Č. tovaru: j 10 01 10
Č. tovaru: j 10 01 72

