



TASKI® Jontec Combi

F3a

Čistiaci a ošetrojúci prostriedok na báze polymérov

Popis

Málo penivý neutrálny prostriedok s polymérami a voskami na zlepšenie vzhľadu a ochranu podlahy. Obsahuje technológiu O.N.T. (Odour Neutralising Technology) na pohlcovanie molekúl zápachu a dlhotrvajúcu sviežu parfumáciu.

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje zmes povrchovo aktívnych látok, polymérov a voskov
- Málo penivý, rýchlo pôsobiaci
- Vytvára ochranný film
- Opakovanou aplikáciou sa ochranný film zosilňuje
- Obsahuje novú technológiu (O.N.T. technology) na pohltenie nepríjemných pachov

Výhody

- Ľahko a rýchlo odstraňuje masť a nečistoty rozpustné vo vode a vytvára na podlahe ochranný leštiteľný film
- Zvlášť vhodný na strojové čistenie
- Technológia O.N.T. rozkladá nepríjemné pachy a zanecháva dlhotrvajúcu príjemnú vôňu
- Ochranný film chráni povrch pred prenikaním nečistôt a znižuje možnosť pošmyknutia

Návod na použitie

Manuálne/strojové čistenie:

1. Produkt nadávkuje do plnej nádrže/vedra na vodu.
2. Roztok aplikujte a potom odstráňte znečistený roztok.


Dávkovanie

TASKI Jontec Combi je potrebné zriediť.

Dávkovanie do vedra: 50 ml / 5l (1%) Max 5%.

Dávkovanie do stroja: 100ml/10l (1%) Max 5%.

Správne dávkovanie a teplota šetria náklady a minimalizujú dopady na životné prostredie.



**Dávkovanie je stanovené na základe optimálnych podmienok, jednotlivé odporúčania sa preto môžu líšiť. Optimálne použitie a dávkovanie stanoví na mieste odborný poradca Diversey.*



TASKI® Jontec Combi

F3a

Technické údaje

Vzhľad:	mliečna, biela kvapalina
pH (neriedený):	~ 8
pH (pri použití):	~ 7
Relatívna hustota (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.01

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.

Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku

Nepoužívajte na podlahy citlivé na vodu, napr. na nezapáčené drevo a korok.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Povrchovo aktívne látky použité v tomto produkte sú biologicky odbúrateľné a v súlade s požiadavkami smerníc ES 73/404/EEC a 73/405/EEC a ich následných úprav.

Certifikáty

Protišmykovosť minimálne 0,5 (ASTMD D 2047).

Dostupné balenia

TASKI Jontec Combi je k dispozícii v 1x10l a 1x200l.