



TASKI® Jontec ESD

F2k

Antistatická emulzia na podlahy

Popis

Statická disipatívna emulzia na podlahu, špeciálne vyvinutá na rozptyl elektrických nábojov na povrchu akéhokoľvek typu podlahy alebo na ich uzemnenie na vodivých podlahách. Vytvára vysoko lesklý ochranný film, ktorý je možné čistiť a udržiavať klasickými technikami. Ideálne riešenie pre oblasti, kde je antistatická podlaha nutnosťou a tiež pre protišmykové ESD podlahy, kde vám prostriedok uľahčí čistenie a zachovanie dobrého vzhľadu.

Kľúčové vlastnosti

- Vytvára na povrchu lesklý ochranný film
- Posilnený Avetranom™ na zaistenie ESD schopnosti
- ESD schválený nezávislými laboratóriami
- Vyhovuje medzinárodnému štandardu (ASTM D-2047) na protišmykovú úpravu

Výhody

- Chráni podlahu pred opotrebovaním bežnou prevádzkou a uľahčuje čistenie
- Eliminuje nebezpečenstvo elektrického šoku a tým poškodenie zariadenia
- Spĺňa požiadavky noriem IEC 61340-5-1
- Zaisťuje bezpečnosť Vašich zamestnancov, pacientov a zákazníkov

Návod na použitie

1. Používajte iba na očistené, dôkladne opláchnuté a suché podlahy bez voskov a disperzií. Prostriedok naneste na podlahu, rovnomerne rozotrite za vlhka mopom alebo vhodným aplikátorom v prekrývajúcich sa pásoch 1-1,5 m. 2. Na podlahu naneste vždy 3 vrstvy a pred aplikáciou ďalšej vrstvy nechajte dôkladne zaschnúť (min. 60 min.). Po nanosení poslednej vrstvy nechajte dôkladne uschnúť minimálne 60 minút a potom môžete dovoliť vstup na ošetrovanú podlahu.
3. Pre zaistenie požadovaných vlastností a vysokého lesku, vykonajte ošetrovanie podlahy pri strednej a veľkej prevádzke každé 3 mesiace a v malej prevádzke raz za 6 mesiacov.

Dávkovanie

Produkt je vhodný na okamžité použitie a nie je potrebné ho riediť.

Aplikovanie

Po aplikácii TASKI Jontec ESD môže vykonať vlhké zotieranie najskôr za 48 hodín. Denne stierajte volné nečistoty suchým mopom. Na udržanie antistatických vlastností podlahy na čistenie používajte TASKI Jontec Destat. Na podlahy s bežnou alebo vysokou prevádzkou naneste TASKI Jontec Destat 3x týždenne, pri malej prevádzke postačí 1x týždenne alebo podľa potreby. Po ošetrovaní podlahu neoplachujte. V suchom prostredí aplikujte 3x týždenne.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec ESD

F2k

Technické údaje

Vzhľad: mliečno - biela kvapalina

pH (neriedený): ~ 9

Relatívna hustota (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.

Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku

Neriedte ani nemiešajte s inými látkami. Nepoužívajte vonku alebo vo vlhkých priestoroch. Dodržujte presné postupy aplikácie a údržby. Aplikujte len na vodivé podlahy.

Certifikáty

Testované podľa ASTM D-2047 na odolnosť proti pošmyknutiu, ESD schválené podľa SP Švédskeho národného skúšobného a výskumného inštitútu, číslo schválenia 230-03-0041, protokol o skúške F309115.

Dostupné balenia

TASKI Jontec ESD je k dispozícii v balení 2x5L.