



# TASKI® Jontec Eternum

## F2e

### Vysoko lesklá emulzia na podlahy

#### Popis

Vysoko lesklá protišmyková podlahová emulzia, ktorá je vhodná pre väčšinu hladkých a vodeodolných tvrdých podláh. Jej technológia poskytuje vynikajúcu odolnosť proti oderu a nečistotám. Produkt zaisťuje zníženie nákladov na údržbu, čoho výsledkom je zvýšenie produktivity. Bude ideálny vo všetkých reprezentatívnych priestoroch a v oblastiach s vyššou prevádzkou, kde bežne používané emulzie vyžadujú vysokú úroveň údržby. Vhodné pre aplikáciu tradičnými metódami a pre TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed je ľahko použiteľný, ergonomický aplikátor na úpravu podlahy, ktorý zaisťuje vynikajúcu kvalitu podlahovej vrstvy a zlepšuje produktivitu aplikácie úpravy podlahy pri súčasnom znížení spotreby chemikálií a odpadu z obalov. Prostredníctvom TASKI ProSpeed je možné znížiť spotrebu produktu a súčasne dosiahnuť vzhľad podlahy v najvyššej kvalite.

#### Kľúčové vlastnosti

- Vytvára vysoko lesklý ochranný film
- Zaisťuje ochranu tvrdej, odolnej a neopotrebovanej podlahy
- Vysoká príľnavosť na väčšinu druhov podláh
- Vyhovuje medzinárodnému štandardu (ASTM D-2047) na protišmykovú úpravu
- Jednoduchá oprava poškodenej podlahy

#### Výhody


- Necháva vyniknúť prirodzený vzhľad podlahy prostredníctvom dlhotrvajúceho lesku finálnej vrstvy
- Je dokonale príľnavý na väčšinu povrchov, ako sú podlahy z vinylu, PVC, kameňa, gumy, ošetrovaného dreva a korku. Výsledkom je dokonalé a rovné pokrytie podlahy
- Garancia ochrany pred pošmyknutím a bezpečnosti vašich zamestnancov
- Vhodný pre väčšinu údržbových metód
- Vhodný na použitie s plochým mopom (aplikácia do vedra) alebo s klasickými aplikátormi na leštenie podláh
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite ProSpeed aplikátor, vďaka ktorému zaisťujete jednoduchú a rýchlu prácu pre vašich pracovníkov a taktiež lepšie výsledky či vyššiu produktivitu

#### Návod na použitie

1. Používajte iba na úplne suché podlahy, ktoré sú po stripovaní a oplachu. Na porézne alebo poškodené podlahy použite najskôr prostriedok na vyplňanie pórov od Diversey.
2. Na zabezpečenie správneho postupu, si pred použitím aplikátora TASKI ProSpeed najskôr prečítajte návod na použitie a etiketu prostriedku.
3. Na podlahu naneste malé množstvo prostriedku a ešte za vlhka rozotrite aplikátorom v pruhoch so šírkou 1 – 1,5 m, tak aby sa jednotlivé pásy prekrývali. Pred nanosením ďalšej vrstvy nechajte dôkladne vyschnúť (min 20 – 30 min). Na neporézne hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézne podlahy 3 vrstvy.
4. Linoleum: Po zaschnutí prvej vrstvy vyhladte povrch jednotúčovým strojom s modrým padom, potom zotrite vlhkým mopom a pred nanášaním ďalšej vrstvy nechajte uschnúť.
5. Povrchové stripovanie a opakované nanášanie: Použite prostriedok na odstraňovanie voskov a disperzií firmy Diversey, odstráňte jednu vrstvu a uvoľnené nečistoty zotrite umývacím strojom alebo povysávajte vhodným vysávačom. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy nechajte povrch dôkladne zaschnúť.

#### Dávkovanie

Produkt je určený k priamemu použitiu a nie je potrebné ho riediť.





# TASKI® Jontec Eternum

## F2e

### Technické údaje

Vzhľad:	Mliečno-biela kvapalina
Vôňa:	špecifická pre výrobok
pH (neriedený):	~ 9
Relatívna hustota (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C)≈	1.04

*Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.*

### Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.

Len pre profesionálne použitie.

### Kompatibilita prostriedku

Aplikujte na hĺbkovo vyčistené, opláchnuté a suché podlahy. Neriedte vodou a nemiešajte s inými prostriedkami. Neaplikujte na štruktúrované plastové, neošetrené drevené alebo korkové podlahy. V prípade aplikácie na špeciálne štruktúrované gumové podlahy sa obráťte na odborného poradcu Diversey. Nepoužívajte vonku a vo vlhkom prostredí.

### Certifikáty

Protišmykovosť podlahy testovaná podľa podmienok ASTM D-2047.

### Dostupné balenia

TASKI Jontec Eternum je k dispozícii v balení 2x5L alebo 4x2,5L (pre aplikátor ProSpeed).