

Diversey™

TASKI® Jontec Futur

Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie disperzií a voskov z podláh

Popis

TASKI Jontec Futur je alkalický prostriedok na odstraňovanie disperzií a voskov z podláh, ktoré sú odolné voči alkáliám.

Kľúčové vlastnosti

- vysoko alkalický, rýchlo pôsobí
- silná namáčacia a emulgačná sila
- príjemná vôňa

Výhody

- Rýchlo a účinne odstraňuje disperzie a vosky z podláh odolných voči alkáliám (PVC, vinyl, kameň, atd.).
- Účinne rozpúšťa aj najsilnejšie vrstvy a odstraňuje odolné nečistoty.
- Ľahká a pohodlná aplikácia.

Návod na použitie

Iba na profesionálne použitie.

Dávkovanie:

Dávkovanie závisí od stupňa znečistenia.

- na malé znečistenia: 0,8 L na 10 L roztoku (8%)
- na silné znečistenia: zvýšte koncentráciu až na 20%

Prostriedok nadávkuje do nádrže s vodou/vedra. Naneste čistiaci roztok, nechajte 5 minút pôsobiť (nenechajte roztok zaschnúť). Na vydrhnutie podlahy použite jednotúčový stroj s vhodným padom. Znečistený roztok vysajte a celý povrch dvakrát dôkladne opláchnite. Pred ďalším ošetrením nechajte uschnúť.

Vplyv na povrchy:

Neaplikujte na povrchy citlivé na pôsobenie alkálií, napr. linoleum, korok, neošetrené drevo. Nepoužívajte na povrchy citlivé na rozpúšťadlá, napr. asfalt. Postriekanie drevených/lakovaných povrchov okamžite zotrite vlhkou tkaninou. Pred použitím vyskúšajte odolnosť povrchu.



© A.I.S.E.

**Dávkovanie je stanovené na základe optimálnych podmienok, jednotlivé odporúčania sa preto môžu líšiť. Optimálne použitie a dávkovanie stanoví na mieste odborný poradca Diversey.*



TASKI® Jontec Futur

Technické údaje

Vzhľad: žltkastá kvapalina

pH (neriedený): > 13.2

hodnota pH (používa sa): > 12

Relatívna hustota (20°C): 1.07 g/cm³

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com.

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt. Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku

Nepoužívajte na podlahu citlivú na alkálie, napr. linoleum, korok a surové drevo. Nepoužívajte na podlahy citlivé na rozpúšťadlo, napr. asfalt. Všetok postriekaný roztok okamžite odstráňte z povrchov citlivých na alkálie (napr. Drevené základné dosky, natreté / lakované povrchy) vlhkou handrou. Pred použitím otestujte kompatibilitu materiálu.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Povrchovo aktívne látky použité v tomto výrobku sú biologicky odbúrateľné v súlade s požiadavkami smerníc ES 73/404 / EHS a 73/405 / EHS a ich následných zmien a doplnení.