



TASKI® Jontec Luna

F2d

Stredne lesklá emulzia na podlahy

Popis

Podlahová disperzia, ktorá poskytuje hodvábný lesk pre väčšinu hladkých vodeodolných tvrdých podláh. Jej technológia umožňuje dokonalé prilnutie ku všetkým typom podláh. Vhodná pre klasické metódy aplikácie vrátane aplikátora TASKI ProSpeed, ktorý sa ľahko používa, je ergonomický, zaisťuje vysokú kvalitu najvyššej podlahovej vrstvy, zvyšuje produktivitu pri menšej spotrebe prostriedku a znižuje množstvo plastového odpadu. Vďaka TASKI ProSpeed je možné obmedziť spotrebu a súčasne dosiahnuť tie najlepšie výsledky.

Kľúčové vlastnosti

- Vytvára hodvábný lesk a ochranný film
- Zaisťuje tvrdú, odolnú a voči poškrabaniu vzdornú podlahu
- Vynikajúca prilnavosť na väčšinu druhov podláh
- Vyhovuje medzinárodnej certifikácii (ASTM D-2047) na protišmykovú úpravu
- Jednoduchá oprava poškodených miest

Výhody

- Zdôrazňuje prirodzený charakter podlahy a dodáva jej zamatovo lesklý vzhľad.
- Zaisťuje účinnú ochranu proti poškrabaniu a usadzovaniu nečistôt, a to aj v miestach s veľkou prevádzkou
- Je možné aplikovať na väčšinu podláh napr. na vinyl, linoleá, kameň, ošetrované drevo a korok
- Dobre sa rozotiera a zanecháva hladkú podlahu
- Zaručuje bezpečný, nekĺzavý povrch podlahy
- Umožňuje čistenie a údržbu klasickými metódami
- Vhodný na použitie s plochým mopom (aplikácia do vedra) alebo s klasickými aplikátormi na leštenie podláh
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite ProSpeed aplikátor, ktorý je rýchly, ergonomický a ľahko sa s ním dosahuje vyššia produktivita

Návod na použitie

1. Používajte iba na úplne suché podlahy, ktoré sú po stripovaní a oplachu. Na porézne alebo poškodené podlahy použite najskôr prostriedok na vyplňanie pórov od Diversey.
2. Na zabezpečenie správneho postupu, si pred použitím aplikátora TASKI ProSpeed najskôr prečítajte návod na použitie a etiketu prostriedku.
3. Na podlahu naneste malé množstvo prostriedku a ešte za vlhka rozotrite aplikátorom v pruhoch so šírkou 1 – 1,5 m, tak aby sa jednotlivé pásy prekrývali. Pred nanosením ďalšej vrstvy nechajte dôkladne vyschnúť (min 20 – 30 min). Na neporézne hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézne podlahy 3 vrstvy.
4. Linoleum: Po zaschnutí prvej vrstvy vyhladte povrch jednotáčovým strojom s modrým padom, potom zotrite vlhkým mopom a pred nanášaním ďalšej vrstvy nechajte uschnúť.
5. Povrchové stripovanie a opakované nanášanie: Použite prostriedok na odstraňovanie voskov a disperzií firmy Diversey, odstráňte jednu vrstvu a uvoľnené nečistoty zotrite umývacím strojom alebo povysávajte vhodným vysávačom. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy nechajte povrch dôkladne zaschnúť.

Dávkovanie

Produkt je vhodný na okamžité použitie a nie je potrebné ho riediť.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Luna

F2d

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Vzhľad: | Mliečno-biela kvapalina |
| Vôňa: | špecifický pre výrobok |
| pH (neriedený): | ~ 9 |
| Relatívna hustota (g/cm ³ ; 20°C): | ≈ 1.03 |

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.

Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku

Aplikujte na hĺbkovo vyčistené, opláchnuté a suché podlahy. Neriedte vodou a nemiešajte s inými prostriedkami. Neaplikujte na štruktúrované plastové, neošetrené drevené alebo korkové podlahy. V prípade aplikácie na špeciálne štruktúrované gumové podlahy sa obráťte na odborného poradcu Diversey. Nepoužívajte vonku a vo vlhkom prostredí.

Certifikáty

Protišmykovosť podlahy testovaná podľa podmienok ASTM D-2047.

Dostupné balenia

TASKI Jontec Luna je k dispozícii v balení 4x2,5L (ProSpeed Applicator) a 2x5L.