



TASKI® Jontec Matt

F2f

Matná disperzia na podlahy

Popis

Matná disperzia na väčšinu typov hladkej a vodeodolnej tvrdej podlahy. Nižšia úroveň lesku prináša užívateľom lepší pocit pri chôdzi po podlahe (bráni strachu z pošmyknutia). Prostriedok ďalej zaisťuje odolnosť voči alkoholovým a dezinfekčným prostriedkom, a preto je vhodný aj do zdravotníctva. Nižšie náklady na údržbu znamenajú vyššiu produktivitu. Produkt je vhodný na použitie klasickými metódami alebo s aplikátorom TASKI ProSpeed, ktorý sa jednoducho používa, je ergonomický, rýchly a zaisťuje kvalitnú aplikáciu jednotlivých vrstiev emulzie, čo vytvorí krásnu a hladkú podlahu. Taktiež znižuje spotrebu chemického prostriedku a množstvo odpadu z obalov. Využitím TASKI ProSpeed môže byť spotreba produktu kontrolovaná a zároveň bude poskytovať jednotný vrch kvalitnej vrstvy povrchovej úpravy podlahy.

Kľúčové vlastnosti

- Vytvára bezpečnú podlahu hodvábného vzhľadu
- Zaisťuje tvrdosť, odolnosť a vodeodolnosť podlahy
- Výborná príhľavnosť na väčšinu druhov podláh
- Umožňuje jednoduchú opravu poškodenej podlahy
- Vyhovuje medzinárodnému štandardu (ASTM D-2047) na protišmykovú úpravu

Výhody

- Vyzdvihnutie prírodného vzhľadu podlahy vďaka matnému hodvábnemu vzhľadu, ktorý emulzia zanecháva
- Bráni vzniku škrabancov, odretiu a usadzovaniu nečistôt, dokonca aj v miestach s veľkou prevádzkou
- Vhodný na väčšinu druhov podláh: vinyl, syntetiká, linoleum, kameň, ošetrované drevo a korok
- Rovnomerne sa rozprestiera a podlahu dokonale vyrovnáva
- Garantovaná protišmykovosť zaisťuje bezpečnosť podlahy pre jej užívateľov
- Umožňuje bežné metódy čistenia a údržby
- Vhodný na použitie s plochým mopom (aplikácia do vedra) alebo s klasickými aplikátormi na leštenie podláh
- Pre dosiahnutie najlepšíh výsledkov použite ProSpeed aplikátor, vďaka ktorému zaisťujete jednoduchú a rýchlu prácu pre vašich pracovníkov a taktiež lepšie výsledky či vyššiu produktivitu

Návod na použitie

1. Používajte iba na úplne suché podlahy, ktoré sú po stripovaní a oplachu. Na porézne alebo poškodené podlahy použite najskôr prostriedok na vyplňovanie pórov od Diversey.
2. Na zabezpečenie správneho postupu, si pred použitím aplikátora TASKI ProSpeed najskôr prečítajte návod na použitie a etiketu prostriedku.
3. Na podlahu naneste malé množstvo prostriedku a ešte za vlhka rozotrite aplikátorom v pruhoch so šírkou 1 – 1,5 m, tak aby sa jednotlivé pásy prekrývali. Pred nanosením ďalšej vrstvy nechajte dôkladne vyschnúť (min 20 – 30 min). Na neporézne hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézne podlahy 3 vrstvy.
4. Linoleum: Po zaschnutí prvej vrstvy vyhladte povrch jednokotúčovým strojom s modrým padom, potom zotrite vlhkým mopom a pred nanášaním ďalšej vrstvy nechajte uschnúť.
5. Povrchové stripovanie a opakované nanášanie: Použite prostriedok na odstraňovanie voskov a disperzií firmy Diversey, odstráňte jednu vrstvu a uvoľnené nečistoty zotrite umývacím strojom alebo povysávajúvajte vhodným vysávačom. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy nechajte povrch dôkladne zaschnúť.

Dávkovanie

Produkt je vhodný na okamžité použitie a nie je potrebné ho riediť.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Matt

F2f

Technické údaje

pH (neriedený): ~ 8.6

pH (pri použití): ~ 8.6

Relatívna hustota (g/cm³; 20°C): ≈ 1.02

Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie

Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.

Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku

Aplikujte na hĺbkovo vyčistené, opláchnuté a suché podlahy. Neriedte vodou a nemiešajte s inými prostriedkami. Neaplikujte na štruktúrované plastové, neošetrené drevené alebo korkové podlahy. V prípade aplikácie na špeciálne štruktúrované gumové podlahy sa obráťte na odborného poradcu Diversey. Nepoužívajte vonku a vo vlhkom prostredí.

Certifikáty

Protišmykovosť podlahy testovaná podľa podmienok ASTM D-2047.

Dostupné balenia

TASKI Jontec Matt je k dispozícii v balení 4x2,5L (ProSpeed Applicator) a 2x5L.